

ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (ОСЖД)

III издание

Разработано экспертами Комиссии ОСЖД
по инфраструктуре и подвижному составу 1-3 февраля 2005 г., г.Варшава,
Республика Польша

Согласовано совещанием Комиссии ОСЖД
по инфраструктуре и подвижному составу 7-10 ноября 2005 г.

Утверждено на заседании Конференции Генеральных директоров железных
дорог ОСЖД 24-28 апреля 2006 г., г.Баку, Азербайджанская Республика

Дата вступления в силу: 28 апреля 2006 г.

Примечание:

1. Теряет силу II издание от 18.09.1985 г.

**О
514**

УНИФИКАЦИЯ КОРПУСОВ БУКС

**Основные размеры корпусов букс
для трехэлементных тележек четырехосных грузовых вагонов
с подшипниками качения:**

Расстояние между боковыми опорными поверхностями корпуса буксы	328^{+3}_{-2} мм
Ширина корпуса буксы с боковыми направляющими	382 мм
Расстояние между боковыми направляющими корпуса буксы	168^{+1}_{-2} мм
Расстояние от центра оси колесной пары до наружной поверхности верхних опорных приливов	173 ± 1 мм
Диаметр посадочной поверхности для установки подшипников	$250^{+0,100}_{+0,015}$ мм
Диаметр посадочной поверхности для установки крышки крепительной	$252^{+0,52}$ мм